

HYGIENE- & REINIGUNGSHINWEISE: hockbloc

Produkt: hockbloc® Aktiv-Hocker

Material: Sortenreiner Hochleistungskunststoff (porenfrei)

Einsatzbereiche: Büro, Bildung, Gesundheitswesen, Labor

1. Oberflächenbeschaffenheit

Die Oberfläche des hockbloc® ist **porenfrei und geschlossen**. Im Gegensatz zu herkömmlichen Bürostühlen mit Stoffbezügen bietet der hockbloc®:

- **Keinen Nährboden für Milben oder Bakterien:** Staub und Mikroorganismen können nicht in das Material eindringen.
- **Keine Geruchsbildung:** Schweiß oder Feuchtigkeit werden nicht aufgesaugt.
- **Nahtloses Design:** Es gibt keine tiefen Falten oder Ritzen, in denen sich Schmutz ansammeln kann.

2. Reinigungsempfehlung (Alltag)

Für die regelmäßige Reinigung genügt ein einfaches Verfahren:

- **Trockenreinigung:** Staub kann mit einem weichen Microfasertuch entfernt werden.
- **Feuchtreinigung:** Bei normaler Verschmutzung verwenden Sie warmes Wasser und ein mildes Haushaltsspülmittel. Wischen Sie die Oberfläche anschließend trocken, um Wasserflecken zu vermeiden.

3. Desinfektion (Klinische & Schulische Standards)

Der hockbloc® wurde auf Beständigkeit gegen chemische Reinigungsmittel geprüft. Er ist **wischdesinfizierbar**:

- **Zugelassene Mittel:** Handelsübliche Flächendesinfektionsmittel auf Basis von Ethanol (Alkohol) oder quartären Ammoniumverbindungen.
- **Anwendung:** Das Desinfektionsmittel auf ein Tuch geben und die Sitzfläche sowie den Korpus abwischen. Kurze Einwirkzeit beachten.
- **Vorteil:** Durch die Robustheit des Materials bleibt die Farbe und Oberflächenstruktur auch bei täglicher Desinfektion erhalten.

4. Besondere Hinweise für Kitas & Schulen

- **Kaugummi/Kleber:** Aufgrund der Materialhärte lassen sich klebrige Rückstände oft im ausgehärteten Zustand vorsichtig ablösen, ohne die Oberfläche zu beschädigen.
- **Stiftmarkierungen:** Viele Tinten- und Filzstiftspuren lassen sich mit einem Schmutzradierer (Melaminschwamm) leicht entfernen.

5. Wartung der Bodenfläche

Um die Hygiene am Arbeitsplatz zu wahren, sollte auch die Unterseite (Bodenkontaktfläche) regelmäßig von Bodestaub befreit werden. Dies schont gleichzeitig den Bodenbelag und erhält die Rutschfestigkeit.

Herstellerinformationen:

imsinne GmbH
Gewerbering Süd 2
97357 Schwarzach am Main
info@imsinne.com
www.hockbloc.de

